


1.	Unieke identificatiecode van het producttype :	KEMISTABIL ECO EPS 60 SE																																																																																																																																																																																																																																				
2.	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11.4 van de CPR :	Zie etiket met CE markering																																																																																																																																																																																																																																				
3.	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :	ETICS																																																																																																																																																																																																																																				
4.	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11.5 :	KEMISTABIL ECO EPS 60 SE KEM-products NV Hulshoutsesteenweg 33 B-2220 Heist-op-den-Berg																																																																																																																																																																																																																																				
5.	Indien van toepassing, naam en contactadres vd gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12.2 vermelde taken bestrijkt :	Niet van toepassing																																																																																																																																																																																																																																				
6.	Systeem of systemen van beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals beschreven in de CPR, Annex V :	AVCP systeem 3																																																																																																																																																																																																																																				
7.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :	EN 13163:2012 Notified body n° EC-1136																																																																																																																																																																																																																																				
8.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een ETA bestaat :	Niet van toepassing																																																																																																																																																																																																																																				
9.	GEDECLAREERDE PRESTATIE <table><tr><td colspan="6">Reactie bij brand</td><td colspan="2">E</td><td colspan="4">EN 13501-1</td></tr><tr><td colspan="6">Thermische geleidbaarheid λ_d (W/mK)</td><td colspan="2">0.031</td><td colspan="4">EN 12667 / EN 12939</td></tr><tr><td colspan="6">Thermische weerstand R_d (m²K/W)</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">EN 12667 / EN 12939</td></tr><tr><td>mm</td><td>Rd</td><td>mm</td><td>Rd</td><td>mm</td><td>Rd</td><td>mm</td><td>Rd</td><td>mm</td><td>Rd</td><td>mm</td><td>Rd</td></tr><tr><td>20</td><td>0.65</td><td>70</td><td>2.25</td><td>120</td><td>3.85</td><td>170</td><td>5.45</td><td>220</td><td>7.10</td><td>270</td><td>8.70</td></tr><tr><td>30</td><td>0.95</td><td>80</td><td>2.55</td><td>130</td><td>4.15</td><td>180</td><td>5.80</td><td>230</td><td>7.40</td><td>280</td><td>9.00</td></tr><tr><td>40</td><td>1.25</td><td>90</td><td>2.90</td><td>140</td><td>4.50</td><td>190</td><td>6.10</td><td>240</td><td>7.70</td><td>290</td><td>9.35</td></tr><tr><td>50</td><td>1.60</td><td>100</td><td>3.20</td><td>150</td><td>4.80</td><td>200</td><td>6.45</td><td>250</td><td>8.05</td><td>300</td><td>9.65</td></tr><tr><td>60</td><td>1.90</td><td>110</td><td>3.55</td><td>160</td><td>5.15</td><td>210</td><td>6.75</td><td>260</td><td>8.35</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Dikte, lengte en breedte tolerantie</td><td colspan="2">T(1) L(2) W(2)</td><td colspan="4">EN 823 EN 822</td></tr><tr><td colspan="6">Haaksheid</td><td colspan="2">S(2)</td><td colspan="4">EN 824</td></tr><tr><td colspan="6">Vlakheid</td><td colspan="2">P(3)</td><td colspan="4">EN 825</td></tr><tr><td colspan="6">Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C</td><td colspan="2">DS(70,-)2</td><td colspan="4">EN 1604</td></tr><tr><td colspan="6">Buigsterkte</td><td colspan="2">BS100</td><td colspan="4">EN 12089</td></tr><tr><td colspan="6">Dimensionele stabiliteit bij 23 °C en 50% RV</td><td colspan="2">DS(N)2</td><td colspan="4">EN 1603</td></tr><tr><td colspan="6">Treksterkte</td><td colspan="2">TR100</td><td colspan="4">EN 1607</td></tr><tr><td colspan="6">Afschuifsterkte</td><td colspan="2">SS50</td><td colspan="4">EN 12090</td></tr><tr><td colspan="6">Elasticiteitsmodulus bij afschuiving</td><td colspan="2">GM1000</td><td colspan="4">EN 12090</td></tr><tr><td colspan="12">Andere karakteristieken van Annex ZA, tabel 1 van EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)</td></tr></table>		Reactie bij brand						E		EN 13501-1				Thermische geleidbaarheid λ_d (W/mK)						0.031		EN 12667 / EN 12939				Thermische weerstand R_d (m²K/W)								EN 12667 / EN 12939				mm	Rd	mm	Rd	mm	Rd	mm	Rd	mm	Rd	mm	Rd	20	0.65	70	2.25	120	3.85	170	5.45	220	7.10	270	8.70	30	0.95	80	2.55	130	4.15	180	5.80	230	7.40	280	9.00	40	1.25	90	2.90	140	4.50	190	6.10	240	7.70	290	9.35	50	1.60	100	3.20	150	4.80	200	6.45	250	8.05	300	9.65	60	1.90	110	3.55	160	5.15	210	6.75	260	8.35			Dikte, lengte en breedte tolerantie						T(1) L(2) W(2)		EN 823 EN 822				Haaksheid						S(2)		EN 824				Vlakheid						P(3)		EN 825				Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C						DS(70,-)2		EN 1604				Buigsterkte						BS100		EN 12089				Dimensionele stabiliteit bij 23 °C en 50% RV						DS(N)2		EN 1603				Treksterkte						TR100		EN 1607				Afschuifsterkte						SS50		EN 12090				Elasticiteitsmodulus bij afschuiving						GM1000		EN 12090				Andere karakteristieken van Annex ZA, tabel 1 van EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)											
Reactie bij brand						E		EN 13501-1																																																																																																																																																																																																																														
Thermische geleidbaarheid λ_d (W/mK)						0.031		EN 12667 / EN 12939																																																																																																																																																																																																																														
Thermische weerstand R_d (m²K/W)								EN 12667 / EN 12939																																																																																																																																																																																																																														
mm	Rd	mm	Rd	mm	Rd	mm	Rd	mm	Rd	mm	Rd																																																																																																																																																																																																																											
20	0.65	70	2.25	120	3.85	170	5.45	220	7.10	270	8.70																																																																																																																																																																																																																											
30	0.95	80	2.55	130	4.15	180	5.80	230	7.40	280	9.00																																																																																																																																																																																																																											
40	1.25	90	2.90	140	4.50	190	6.10	240	7.70	290	9.35																																																																																																																																																																																																																											
50	1.60	100	3.20	150	4.80	200	6.45	250	8.05	300	9.65																																																																																																																																																																																																																											
60	1.90	110	3.55	160	5.15	210	6.75	260	8.35																																																																																																																																																																																																																													
Dikte, lengte en breedte tolerantie						T(1) L(2) W(2)		EN 823 EN 822																																																																																																																																																																																																																														
Haaksheid						S(2)		EN 824																																																																																																																																																																																																																														
Vlakheid						P(3)		EN 825																																																																																																																																																																																																																														
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C						DS(70,-)2		EN 1604																																																																																																																																																																																																																														
Buigsterkte						BS100		EN 12089																																																																																																																																																																																																																														
Dimensionele stabiliteit bij 23 °C en 50% RV						DS(N)2		EN 1603																																																																																																																																																																																																																														
Treksterkte						TR100		EN 1607																																																																																																																																																																																																																														
Afschuifsterkte						SS50		EN 12090																																																																																																																																																																																																																														
Elasticiteitsmodulus bij afschuiving						GM1000		EN 12090																																																																																																																																																																																																																														
Andere karakteristieken van Annex ZA, tabel 1 van EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)																																																																																																																																																																																																																																						
10	De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.																																																																																																																																																																																																																																					
Ondertekend voor en namens de fabrikant door :		Handtekening :																																																																																																																																																																																																																																				
Mark van de Burgt, Managing Director																																																																																																																																																																																																																																						
		Plaats en datum van uitgifte :																																																																																																																																																																																																																																				
		Heist-op-den-Berg 15/03/2025																																																																																																																																																																																																																																				



DECLARATION DES PERFORMANCES

KEMISTABIL ECO EPS 60 SE

1.	Code d'identification unique du produit type :	KEMISTABIL ECO EPS 60 SE																																																																								
2.	Numéro de type, de lot ou de série ou autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11.4 :	Voir étiquette avec marquage CE																																																																								
3.	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant.	ETICS																																																																								
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11.5 :	KEMISTABIL ECO EPS 60 SE KEM-products NV Hulshoutsesteenweg 33 B-2220 Heist-op-den-Berg																																																																								
5.	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandate couvre les tâches visées à l'article 12.2 :	Non applicable																																																																								
6.	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annex V :	AVCP système 3																																																																								
7.	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :	EN 13163:2012 Notified body n° EC-1136																																																																								
8.	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une ETA a été délivrée :	Non applicable																																																																								
9.	PERFORMANCES DECLAREES																																																																									
	Réaction au feu	E EN 13501-1																																																																								
	Conductivité thermique λ_d (W/mK)	0.031 EN 12667 / EN 12939																																																																								
	Résistance thermique R_d (m²K/W)	EN 12667 / EN 12939																																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>mm</th><th>R_d</th><th>mm</th><th>R_d</th><th>mm</th><th>R_d</th><th>mm</th><th>R_d</th><th>mm</th><th>R_d</th><th>mm</th><th>R_d</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td><td>0.65</td><td>70</td><td>2.25</td><td>120</td><td>3.85</td><td>170</td><td>5.45</td><td>220</td><td>7.10</td><td>270</td><td>8.70</td></tr> <tr> <td>30</td><td>0.95</td><td>80</td><td>2.55</td><td>130</td><td>4.15</td><td>180</td><td>5.80</td><td>230</td><td>7.40</td><td>280</td><td>9.00</td></tr> <tr> <td>40</td><td>1.25</td><td>90</td><td>2.90</td><td>140</td><td>4.50</td><td>190</td><td>6.10</td><td>240</td><td>7.70</td><td>290</td><td>9.35</td></tr> <tr> <td>50</td><td>1.60</td><td>100</td><td>3.20</td><td>150</td><td>4.80</td><td>200</td><td>6.45</td><td>250</td><td>8.05</td><td>300</td><td>9.65</td></tr> <tr> <td>60</td><td>1.90</td><td>110</td><td>3.55</td><td>160</td><td>5.15</td><td>210</td><td>6.75</td><td>260</td><td>8.35</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	20	0.65	70	2.25	120	3.85	170	5.45	220	7.10	270	8.70	30	0.95	80	2.55	130	4.15	180	5.80	230	7.40	280	9.00	40	1.25	90	2.90	140	4.50	190	6.10	240	7.70	290	9.35	50	1.60	100	3.20	150	4.80	200	6.45	250	8.05	300	9.65	60	1.90	110	3.55	160	5.15	210	6.75	260	8.35			
mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d																																																															
20	0.65	70	2.25	120	3.85	170	5.45	220	7.10	270	8.70																																																															
30	0.95	80	2.55	130	4.15	180	5.80	230	7.40	280	9.00																																																															
40	1.25	90	2.90	140	4.50	190	6.10	240	7.70	290	9.35																																																															
50	1.60	100	3.20	150	4.80	200	6.45	250	8.05	300	9.65																																																															
60	1.90	110	3.55	160	5.15	210	6.75	260	8.35																																																																	
	Epaisseur, longueur et largeur	T(1) L(2) W(2) EN 823 EN 822																																																																								
	Equerrage	S(2) EN 824																																																																								
	Planéité	P(3) EN 825																																																																								
	Stabilité dimensionnelle 48h, 70°C	DS(70,-)2 EN 1604																																																																								
	Résistance à la flexion	BS100 EN 12089																																																																								
	Stabilité dimensionnelle 23 °C, 50% d'humidité	DS(N)2 EN 1603																																																																								
	Résistance à la traction	TR(100) EN 1607																																																																								
	Résistance au cisaillement	SS50 EN 12090																																																																								
	Module d'élasticité en cisaillement	GM1000 EN 12090																																																																								
	Autres caractéristiques en Annex ZA, table 1 de EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)																																																																									
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.																																																																									
Signé pour le fabricant et en son nom par : Mark van de Burgt, Managing Director		Signature : Lieu et date : Heist-op-den-Berg 15/03/2025																																																																								



DECLARATION OF PERFORMANCE

KEMISTABIL ECO EPS 60 SE

1.	Unique identification code of the product-type :	KEMISTABIL ECO EPS 60 SE																																																																																																																																																																																																																																				
2.	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the Construction product as required pursuant to Article 11.4 :	See label with CE mark																																																																																																																																																																																																																																				
3.	Intended use or uses of the Construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer :	ETICS																																																																																																																																																																																																																																				
4.	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11.5 :	KEMISTABIL ECO EPS 60 SE KEM-products NV Hulshoutsesteenweg 33 B-2220 Heist-op-den-Berg																																																																																																																																																																																																																																				
5.	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12.2 :	Not relevant																																																																																																																																																																																																																																				
6.	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the Construction product as set out in Annex V :	AVCP system 3																																																																																																																																																																																																																																				
7.	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard :	EN 13163:2012 Notified body n° EC-1136																																																																																																																																																																																																																																				
8.	In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a ETA has been issued :	Not relevant																																																																																																																																																																																																																																				
9.	DECLARED PERFORMANCE																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8">Reaction to fire</td> <td colspan="2">E</td> <td colspan="2">EN 13501-1</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Thermal conductivity λ_d (W/mK)</td> <td colspan="2">0.031</td> <td colspan="2">EN 12667 / EN 12939</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Thermal resistance R_d (m²K/W)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">EN 12667 / EN 12939</td> </tr> <tr> <td>mm</td><td>R_d</td><td>mm</td><td>R_d</td><td>mm</td><td>R_d</td><td>mm</td><td>R_d</td><td>mm</td><td>R_d</td><td>mm</td><td>R_d</td> </tr> <tr> <td>20</td><td>0.65</td><td>70</td><td>2.25</td><td>120</td><td>3.85</td><td>170</td><td>5.45</td><td>220</td><td>7.10</td><td>270</td><td>8.70</td> </tr> <tr> <td>30</td><td>0.95</td><td>80</td><td>2.55</td><td>130</td><td>4.15</td><td>180</td><td>5.80</td><td>230</td><td>7.40</td><td>280</td><td>9.00</td> </tr> <tr> <td>40</td><td>1.25</td><td>90</td><td>2.90</td><td>140</td><td>4.50</td><td>190</td><td>6.10</td><td>240</td><td>7.70</td><td>290</td><td>9.35</td> </tr> <tr> <td>50</td><td>1.60</td><td>100</td><td>3.20</td><td>150</td><td>4.80</td><td>200</td><td>6.45</td><td>250</td><td>8.05</td><td>300</td><td>9.65</td> </tr> <tr> <td>60</td><td>1.90</td><td>110</td><td>3.55</td><td>160</td><td>5.15</td><td>210</td><td>6.75</td><td>260</td><td>8.35</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Thickness, length and width</td> <td colspan="2">T(1) L(2) W(2)</td> <td colspan="2">EN 823 EN 822</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Squareness</td> <td colspan="2">S(2)</td> <td colspan="2">EN 824</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Flatness</td> <td colspan="2">P(3)</td> <td colspan="2">EN 825</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dimensional stability 48h, 70°C</td> <td colspan="2">DS(70,-)2</td> <td colspan="2">EN 1604</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Bending strength</td> <td colspan="2">BS100</td> <td colspan="2">EN 12089</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dimensional stability 23 °C and 50% humidity</td> <td colspan="2">DS(N)2</td> <td colspan="2">EN 1603</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Tensile strength</td> <td colspan="2">TR100</td> <td colspan="2">EN 1607</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Shear strength</td> <td colspan="2">SS50</td> <td colspan="2">EN 12090</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Modulus of elasticity in shear</td> <td colspan="2">GM1000</td> <td colspan="2">EN 12090</td> </tr> <tr> <td colspan="12">All other characteristics in Annex ZA, table 1 of EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)</td> </tr> </table>			Reaction to fire								E		EN 13501-1		Thermal conductivity λ_d (W/mK)								0.031		EN 12667 / EN 12939		Thermal resistance R_d (m²K/W)										EN 12667 / EN 12939		mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	20	0.65	70	2.25	120	3.85	170	5.45	220	7.10	270	8.70	30	0.95	80	2.55	130	4.15	180	5.80	230	7.40	280	9.00	40	1.25	90	2.90	140	4.50	190	6.10	240	7.70	290	9.35	50	1.60	100	3.20	150	4.80	200	6.45	250	8.05	300	9.65	60	1.90	110	3.55	160	5.15	210	6.75	260	8.35			Thickness, length and width								T(1) L(2) W(2)		EN 823 EN 822		Squareness								S(2)		EN 824		Flatness								P(3)		EN 825		Dimensional stability 48h, 70°C								DS(70,-)2		EN 1604		Bending strength								BS100		EN 12089		Dimensional stability 23 °C and 50% humidity								DS(N)2		EN 1603		Tensile strength								TR100		EN 1607		Shear strength								SS50		EN 12090		Modulus of elasticity in shear								GM1000		EN 12090		All other characteristics in Annex ZA, table 1 of EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)											
Reaction to fire								E		EN 13501-1																																																																																																																																																																																																																												
Thermal conductivity λ_d (W/mK)								0.031		EN 12667 / EN 12939																																																																																																																																																																																																																												
Thermal resistance R_d (m²K/W)										EN 12667 / EN 12939																																																																																																																																																																																																																												
mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d																																																																																																																																																																																																																											
20	0.65	70	2.25	120	3.85	170	5.45	220	7.10	270	8.70																																																																																																																																																																																																																											
30	0.95	80	2.55	130	4.15	180	5.80	230	7.40	280	9.00																																																																																																																																																																																																																											
40	1.25	90	2.90	140	4.50	190	6.10	240	7.70	290	9.35																																																																																																																																																																																																																											
50	1.60	100	3.20	150	4.80	200	6.45	250	8.05	300	9.65																																																																																																																																																																																																																											
60	1.90	110	3.55	160	5.15	210	6.75	260	8.35																																																																																																																																																																																																																													
Thickness, length and width								T(1) L(2) W(2)		EN 823 EN 822																																																																																																																																																																																																																												
Squareness								S(2)		EN 824																																																																																																																																																																																																																												
Flatness								P(3)		EN 825																																																																																																																																																																																																																												
Dimensional stability 48h, 70°C								DS(70,-)2		EN 1604																																																																																																																																																																																																																												
Bending strength								BS100		EN 12089																																																																																																																																																																																																																												
Dimensional stability 23 °C and 50% humidity								DS(N)2		EN 1603																																																																																																																																																																																																																												
Tensile strength								TR100		EN 1607																																																																																																																																																																																																																												
Shear strength								SS50		EN 12090																																																																																																																																																																																																																												
Modulus of elasticity in shear								GM1000		EN 12090																																																																																																																																																																																																																												
All other characteristics in Annex ZA, table 1 of EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)																																																																																																																																																																																																																																						
10	The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Signed for and on behalf of the manufacturer by :</td> <td style="width: 35%;">Signature :</td> <td style="width: 30%;">Place and date of issue :</td> </tr> <tr> <td>Mark van de Burgt, Managing Director</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Heist-op-den-Berg 15/03/2025</td> </tr> </table>			Signed for and on behalf of the manufacturer by :	Signature :	Place and date of issue :	Mark van de Burgt, Managing Director		Heist-op-den-Berg 15/03/2025																																																																																																																																																																																																																														
Signed for and on behalf of the manufacturer by :	Signature :	Place and date of issue :																																																																																																																																																																																																																																				
Mark van de Burgt, Managing Director		Heist-op-den-Berg 15/03/2025																																																																																																																																																																																																																																				



LEISTUNGSERKLÄRUNG

KEMISTABIL ECO EPS 60 SE

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	KEMISTABIL ECO EPS 60 SE																																																																																																																																																																																																																																							
2.	Typen, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäss Artikel 11.4 :	Siehe Produktetikett mit CE markierung																																																																																																																																																																																																																																							
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäss der harmonisierten technischen Spezifikation :	ETICS																																																																																																																																																																																																																																							
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktadresse des Herstellers gemäss Artikel 11.5 :	KEMISTABIL ECO EPS 60 SE KEM-products NV Hulshoutsesteenweg 33 B-2220 Heist-op-den-Berg																																																																																																																																																																																																																																							
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 11.2 beauftragt ist :	Nicht zutreffend																																																																																																																																																																																																																																							
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäss Anhang V :	AVCP system 3																																																																																																																																																																																																																																							
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird :	EN 13163:2012 Notifizierte Stelle n° EC-1136																																																																																																																																																																																																																																							
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine ETA ausgestellt ist :	Nicht zutreffend																																																																																																																																																																																																																																							
9.	ERKLÄRTE LEISTUNG																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">Brandverhalten</td> <td>E</td> <td colspan="6">EN 13501-1</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Wärmeleitfähigkeit λ_d (W/mK)</td> <td>0.031</td> <td colspan="6">EN 12667 / EN 12939</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Wärmedurchlasswiderstand R_d (m²K/W)</td> <td></td> <td colspan="6">EN 12667 / EN 12939</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>R_d</td> <td>mm</td> <td>R_d</td> <td>mm</td> <td>R_d</td> <td>mm</td> <td>R_d</td> <td>mm</td> <td>R_d</td> <td>mm</td> <td>R_d</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0.65</td> <td>70</td> <td>2.25</td> <td>120</td> <td>3.85</td> <td>170</td> <td>5.45</td> <td>220</td> <td>7.10</td> <td>270</td> <td>8.70</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>0.95</td> <td>80</td> <td>2.55</td> <td>130</td> <td>4.15</td> <td>180</td> <td>5.80</td> <td>230</td> <td>7.40</td> <td>280</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1.25</td> <td>90</td> <td>2.90</td> <td>140</td> <td>4.50</td> <td>190</td> <td>6.10</td> <td>240</td> <td>7.70</td> <td>290</td> <td>9.35</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>1.60</td> <td>100</td> <td>3.20</td> <td>150</td> <td>4.80</td> <td>200</td> <td>6.45</td> <td>250</td> <td>8.05</td> <td>300</td> <td>9.65</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>1.90</td> <td>110</td> <td>3.55</td> <td>160</td> <td>5.15</td> <td>210</td> <td>6.75</td> <td>260</td> <td>8.35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dicke, Länge und Breite</td> <td colspan="2">T(1) L(2) W(2)</td> <td colspan="4">EN 823 EN 822</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Rechtwinklichkeit</td> <td colspan="2">S(2)</td> <td colspan="4">EN 824</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Ebenheit</td> <td colspan="2">P(3)</td> <td colspan="4">EN 825</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dimensionsstabilität 48h, 70 °C</td> <td colspan="2">DS(70,-)2</td> <td colspan="4">EN 1604</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Biegefestigkeit</td> <td colspan="2">BS100</td> <td colspan="4">EN 12089</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dimensionstabilität 23 °C, 50% Feuchtigkeit</td> <td colspan="2">DS(N)2</td> <td colspan="4">EN 1603</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Zugfestigkeit</td> <td colspan="2">TR100</td> <td colspan="4">EN 1607</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Scherfestigkeit</td> <td colspan="2">SS50</td> <td colspan="4">EN 12090</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Schermodul</td> <td colspan="2">GM1000</td> <td colspan="4">EN 12090</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Andere Merkmale der Anhang ZA, Tabelle 1 von EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)</td> </tr> </table>			Brandverhalten						E	EN 13501-1						Wärmeleitfähigkeit λ_d (W/mK)						0.031	EN 12667 / EN 12939						Wärmedurchlasswiderstand R_d (m²K/W)							EN 12667 / EN 12939						mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	20	0.65	70	2.25	120	3.85	170	5.45	220	7.10	270	8.70	30	0.95	80	2.55	130	4.15	180	5.80	230	7.40	280	9.00	40	1.25	90	2.90	140	4.50	190	6.10	240	7.70	290	9.35	50	1.60	100	3.20	150	4.80	200	6.45	250	8.05	300	9.65	60	1.90	110	3.55	160	5.15	210	6.75	260	8.35			Dicke, Länge und Breite						T(1) L(2) W(2)		EN 823 EN 822				Rechtwinklichkeit						S(2)		EN 824				Ebenheit						P(3)		EN 825				Dimensionsstabilität 48h, 70 °C						DS(70,-)2		EN 1604				Biegefestigkeit						BS100		EN 12089				Dimensionstabilität 23 °C, 50% Feuchtigkeit						DS(N)2		EN 1603				Zugfestigkeit						TR100		EN 1607				Scherfestigkeit						SS50		EN 12090				Schermodul						GM1000		EN 12090				Andere Merkmale der Anhang ZA, Tabelle 1 von EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)											
Brandverhalten						E	EN 13501-1																																																																																																																																																																																																																																		
Wärmeleitfähigkeit λ_d (W/mK)						0.031	EN 12667 / EN 12939																																																																																																																																																																																																																																		
Wärmedurchlasswiderstand R_d (m²K/W)							EN 12667 / EN 12939																																																																																																																																																																																																																																		
mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d	mm	R_d																																																																																																																																																																																																																														
20	0.65	70	2.25	120	3.85	170	5.45	220	7.10	270	8.70																																																																																																																																																																																																																														
30	0.95	80	2.55	130	4.15	180	5.80	230	7.40	280	9.00																																																																																																																																																																																																																														
40	1.25	90	2.90	140	4.50	190	6.10	240	7.70	290	9.35																																																																																																																																																																																																																														
50	1.60	100	3.20	150	4.80	200	6.45	250	8.05	300	9.65																																																																																																																																																																																																																														
60	1.90	110	3.55	160	5.15	210	6.75	260	8.35																																																																																																																																																																																																																																
Dicke, Länge und Breite						T(1) L(2) W(2)		EN 823 EN 822																																																																																																																																																																																																																																	
Rechtwinklichkeit						S(2)		EN 824																																																																																																																																																																																																																																	
Ebenheit						P(3)		EN 825																																																																																																																																																																																																																																	
Dimensionsstabilität 48h, 70 °C						DS(70,-)2		EN 1604																																																																																																																																																																																																																																	
Biegefestigkeit						BS100		EN 12089																																																																																																																																																																																																																																	
Dimensionstabilität 23 °C, 50% Feuchtigkeit						DS(N)2		EN 1603																																																																																																																																																																																																																																	
Zugfestigkeit						TR100		EN 1607																																																																																																																																																																																																																																	
Scherfestigkeit						SS50		EN 12090																																																																																																																																																																																																																																	
Schermodul						GM1000		EN 12090																																																																																																																																																																																																																																	
Andere Merkmale der Anhang ZA, Tabelle 1 von EN 13163:2012 : NPD (no performance declared)																																																																																																																																																																																																																																									
10	Diese Leistung des Produktes gemäss 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäss 4.																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;"> Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : Mark van de Burgt, Managing Director </td> <td style="width: 35%; text-align: center;"> Unterschrift : </td> <td style="width: 30%;"> Ort und Datum : Heist-op-den-Berg 15/03/2025 </td> </tr> </table>			Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : Mark van de Burgt, Managing Director	Unterschrift : 	Ort und Datum : Heist-op-den-Berg 15/03/2025																																																																																																																																																																																																																																				
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : Mark van de Burgt, Managing Director	Unterschrift : 	Ort und Datum : Heist-op-den-Berg 15/03/2025																																																																																																																																																																																																																																							